

TRUE NORTH®

THERMOPOMPE POUR CLIMAT FROID



PLAGE DE
REFROIDISSEMENT
-15 °C ~ 54 °C



PLAGE DE
CHAUFFAGE
-30 °C ~ 24 °C



JUSQU'À
17 SEER2
9 HSPF2



GARANTIE
RÉSIDENTIELLE
12 ANS PIÈCES ET COMPRESSEUR



GARANTIE
COMMERCIALE
5/7 ANS PIÈCES ET COMPRESSEUR

TRUE NORTH
POWERED BY GREE



TYPE DE SYSTÈME		THERMOPOMPE			
Modèle extérieur	WLUD36W/A-D(U)	WLUD36W/A-D(U)	WLUD60W/A-D(U)	WLUD60W/A-D(U)	
Modèles intérieurs	WLUD24AH2/A-D(U)	WLUD36AH2/A-D(U)	WLUD48AH2/A-D(U)	WLUD60AH2/A-D(U)	
DONNÉES DE PERFORMANCE DU SYSTÈME					
Capacité de refroidissement	Btu/h	24000 (12000 - 24000)	36000 (18000 - 37000)	48000 (34000 - 48000)	54000 (35000 - 54000)
Capacité de chauffage	Btu/h	24000 (12000 - 30000)	36000 (18000 - 38000)	48000 (34000 - 52000)	54000 (35000 - 60000)
SEER2 / EER2		17 / 12	16 / 10	17 / 11	15.8 / 10
HSPF2 / COP		9 / 4.2	9 / 3.5	9 / 3.6	9 / 3.45
Energy Star®		OUI	OUI	OUI	OUI
Température de fonctionnement en mode refroidissement	°C (°F)		-15 - 54°C (5-130°F)		
Température de fonctionnement en mode chauffage	°C (°F)		-30 - 24°C (-22-75°F)		
DONNÉES DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE		WLUD36W/A-D(U)	WLUD60W/A-D(U)		
Alimentation électrique	VAC		208-230V / 1Ph / 60Hz		
Niveau de pression sonore	dB(A)	62		62	
Tension de commande	VAC	24		24	
Dimensions extérieures (L x H x P)	in	37 x 32 1/4 X 18 1/8		39 3/8 X 53 5/8 X 14 1/2	
Poids net / brut	lbs	217 / 240		308 / 337	
Charge de réfrigérant - R410A	oz	148		220.5	
Charge additionnelle	oz/ft	0.32		0.32	
MANIPULATEUR D'AIR INTÉRIEUR		WLUD24AH2/A-D(U)	WLUD36AH2/A-D(U)	WLUD48AH2/A-D(U)	WLUD60AH2/A-D(U)
Alimentation électrique	VAC		208-230V / 1Ph / 60 Hz		
Niveau de pression sonore	dB(A)	45	47	50	51
Chaudage électrique (optionnel)	kW	5, 8, 10	5, 8, 10, 15	10, 15, 20	10, 15, 20
Débit d'air	CFM	940	1000	1470	1600
Pression statique externe	In W.c.	0.4	0.4	0.4	0.4
Déshumidification	p/hr	6.03	9.66	9.94	13.29
Dimensions extérieures (L x H x P)	in	21 1/4 X 48 1/4 X 21 1/4		24 3/4 X 57 X 21 1/4	
Poids net / brut	lbs	156 / 169		202 / 218	
BLOC ÉVAPORATEUR INTÉRIEUR (A COIL)		WLCAT24F/NaA	WLCAT36F/NaA	WLCAT48H/NaA	WLCAT60H/NaA
Dimensions extérieures (L x H x P)	in	17 1/2, 23, 21 1/4		24 1/2, 28 1/2, 21 1/4	
Poids net / brut	lbs	64 / 75		95 / 110	
TUYAUTERIE DE RÉFRIGÉRANT					
Dimension du circuit (liquide - gaz)	in		3/8 - 3/4		
Longueur préchargée de l'ensemble	ft		31		
Longueur des conduites (Min / Max)	ft		10 / 100		
Déférence de hauteur maximale	ft		50		
GARANTIE LIMITÉE					
12 ans en résidentiel, 5/7 ans en commercial - garantie pièces et compresseur sur les modèles enregistrés					

TRUE NORTH
POWERED BY GREE

