

MULTI-ZONE

THERMOPOMPE MINI-SPLIT SANS CONDUIT



PLAGE DE
REFROIDISSEMENT
-30 °C ~ 48 °C



PLAGE DE
CHAUFFAGE
-30 °C ~ 24 °C



JUSQU'À
21 SEER2
10 HSPF2



GARANTIE
RÉSIDENTIELLE
12 ANS PIÈCES ET COMPRESSEUR



GARANTIE
COMMERCIALE
5/7 ANS PIÈCES ET COMPRESSEUR

TRUE NORTH
POWERED BY GREE



MODÈLES EXTÉRIEURS		WLWHD(18)ND3MO	WLWHD(18)ND3PO	WLWHD(24)ND3MO	WLWHD(30)ND3MO	WLWHD(36)ND3MO	WLWHD(42)ND3MO
Unités intérieures connectables	-	2	2 à 3	2 à 3	2 à 4	2 à 4	2 à 5
Alimentation électrique	V/Hz/Ph			208-230 / 60 / 1			
PERFORMANCES DU SYSTÈME							
Capacité	Refroidissement	BTU/hr	17000 (7000 – 19600)	18000 (7000 – 22000)	23200 (7500 – 31400)	28400 (8190 - 34100)	34000 (8871 – 35826)
	Chaussage	BTU/hr	18000 (7000 – 19600)	19000 (7000 – 22500)	24000 (7500 – 31400)	30000 (8190 - 40900)	36000 (8871 – 44356)
Puissance absorbée	Refroidissement	W	1420	1500	1860	2270	2830
	Chaussage	W	1380	1360	1800	2250	2960
SEER 2 (sans conduit)	-	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0
EER 2 (sans conduit)	-	12.0	12.0	12.5	12.5	12.0	12.0
HSPF 2 (sans conduit)	-	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
COP (sans conduit)	-	3.82	4.09	3.91	3.91	3.56	3.88
Energy Star® (sans conduit)	-	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
CARACTÉRISTIQUES DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE							
Température ambiante	Refroidissement	°C (°F)			-30°C à 48°C (-22°F à 118°F)		
	Chaussage	°C (°F)			-30°C à 24°C (-22°F à 75°F)		
Débit d'air	m3/hr (CFM)	2300 (1354)	2300 (1354)	3800 (2236)	5800 (3413)	5800 (3413)	5800 (3413)
Niveau de pression sonore	dB(A)	54	54	58	63	63	63
Intensité minimale requise (MCA)	A	15	15	19	23	29	29
MOP	A	20	20	25	35	45	45
Dimensions	Largeur	mm (in)	822 (32-3/8)	822 (32-3/8)	964 (37-31/32)	1020 (40-5/32)	1020 (40-5/32)
	Hauteur	mm (in)	550 (21-21/32)	550 (21-21/32)	660 (26)	826 (32-1/2)	826 (32-1/2)
	Profondeur	mm (in)	352 (13-27/32)	352 (13-27/32)	402 (15-13/16)	427 (16-13/16)	427 (16-13/16)
Poids	Net	kg (lb)	35.0 (77.2)	35.5 (78.3)	52.0 (114.7)	69.0 (152.1)	78.0 (172.0)
	Brut	kg (lb)	37.5 (82.7)	38.0 (83.8)	56.5 (124.6)	76.0 (167.6)	85.0 (187.4)
GARANTIE LIMITÉE							
12 ans en résidentiel, 5/7 ans en commercial – garantie pièces et compresseur sur les modèles enregistrés							

UNITÉ INTÉRIEURE ET THERMOSTAT

TrueNorth® offre une flexibilité inégalée en permettant d'alimenter jusqu'à cinq unités murales intérieures avec une seule unité extérieure multizone. Le système multizone peut être jumelé à des thermostats programmables afin d'économiser de l'énergie et d'offrir un confort personnalisable.



Polar Mural

- Flux d'air à 4 voies avec oscillation automatique verticale et horizontale.
- Fonctionnement intérieur ultra-silencieux — niveau de pression sonore aussi bas que 35 dB(A).
- Mode "I FEEL" : détecte la température à partir de la télécommande et s'ajuste automatiquement pour un confort personnalisé.
- Accès Wi-Fi : contrôlez votre système via l'application, compatible avec Amazon Alexa et Google Home.



XE71-44
Thermostat



XE71-00
Thermostat

- Clavier à retour tactile
- Configuration et programmation faciles
- Câble prêt à l'emploi inclus (portée jusqu'à 26 pieds)
- Aucune pile requise

TRUE NORTH
POWERED BY GREE



AHRI CERTIFIED™

ENERGY STAR

INVERTER

