

MULTI-ZONE

THERMOPOMPE MINI-SPLIT SANS CONDUIT



PLAGE DE
REFROIDISSEMENT
-30 °C ~ 48 °C



PLAGE DE
CHAUFFAGE
-30 °C ~ 24 °C



JUSQU'À
21 SEER2
10 HSPF2



GARANTIE
RÉSIDENTIELLE
12 ANS PIÈCES ET COMPRESSEUR



GARANTIE
COMMERCIALE
5/7 ANS PIÈCES ET COMPRESSEUR

TRUE NORTH
POWERED BY GREE



MODÈLES EXTÉRIEURS		WLWHD(18)ND3MO	WLWHD(18)ND3PO	WLWHD(24)ND3MO	WLWHD(30)ND3MO	WLWHD(36)ND3MO	WLWHD(42)ND3MO
Unités intérieures connectables	-	2	2 à 3	2 à 3	2 à 4	2 à 4	2 à 5
Alimentation électrique	V/Hz/Ph			208-230 / 60 / 1			
PERFORMANCES DU SYSTÈME							
Capacité	Refroidissement	BTU/hr	17000 (7000 – 19600)	18000 (7000 – 22000)	23200 (7500 – 31400)	28400 (8190 - 34100)	34000 (8871 – 35826)
	Chauffage	BTU/hr	18000 (7000 – 19600)	19000 (7000 – 22500)	24000 (7500 – 31400)	30000 (8190 - 40900)	36000 (8871 – 44356)
Puissance absorbée	Refroidissement	W	1420	1500	1860	2270	2830
	Chauffage	W	1380	1360	1800	2250	2960
SEER 2 (sans conduit)	-	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0
EER 2 (sans conduit)	-	12.0	12.0	12.5	12.5	12.0	12.0
HSPF 2 (sans conduit)	-	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
COP (sans conduit)	-	3.82	4.09	3.91	3.91	3.56	3.88
Energy Star® (sans conduit)	-	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
CARACTÉRISTIQUES DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE							
Température ambiante	Refroidissement	°C (°F)			-30°C à 48°C (-22°F à 118°F)		
	Chauffage	°C (°F)			-30°C à 24°C (-22°F à 75°F)		
Débit d'air	m3/hr (CFM)	2300 (1354)	2300 (1354)	3800 (2236)	5800 (3413)	5800 (3413)	5800 (3413)
Niveau de pression sonore	dB(A)	54	54	58	63	63	63
Intensité minimale requise (MCA)	A	15	15	19	23	29	29
MOP	A	20	20	25	35	45	45
Dimensions	Largeur	mm (in)	822 (32-3/8)	822 (32-3/8)	964 (37-31/32)	1020 (40-5/32)	1020 (40-5/32)
	Hauteur	mm (in)	550 (21-21/32)	550 (21-21/32)	660 (26)	826 (32-1/2)	826 (32-1/2)
	Profondeur	mm (in)	352 (13-27/32)	352 (13-27/32)	402 (15-13/16)	427 (16-13/16)	427 (16-13/16)
Poids	Net	kg (lb)	35.0 (77.2)	35.5 (78.3)	52.0 (114.7)	69.0 (152.1)	78.0 (172.0)
	Brut	kg (lb)	37.5 (82.7)	38.0 (83.8)	56.5 (124.6)	76.0 (167.6)	85.0 (187.4)
GARANTIE LIMITÉE							
12 ans en résidentiel, 5/7 ans en commercial – garantie pièces et compresseur sur les modèles enregistrés							

UNITÉS INTÉRIEURES

TrueNorth® TrueNorth® offre une flexibilité d'aménagement inégalée en alimentant jusqu'à cinq unités intérieures avec une seule unité extérieure. Personnalisez votre système de chauffage et de climatisation multizone idéal en combinant librement notre vaste gamme d'unités intérieures — y compris les modèles muraux, les consoles basses, les gaines minces et les cassettes de plafond — pour un confort homogène dans chaque espace.



UNITÉ MURALE

Elégante et compacte, l'unité murale sans conduit s'harmonise avec tout décor intérieur tout en offrant un confort efficace.



MINI CONSOLE DE PLANCHER

Elégante et peu encombrante, la mini console au sol offre des dimensions idéales pour s'adapter à tous les types de pièces sans compromettre l'esthétique.



CASSETTE DE PLAFOND

Alliant performance puissante et encombrement discret. Seule une grille décorative raffinée demeure visible.



CONDUITE GAINABLE

Offert avec des options à haute pression statique, il constitue une solution compacte et discrète pour le contrôle du climat.

