

TRUENORTH®

THERMOPOMPE POUR CLIMAT FROID



**PLAGE DE
REFROIDISSEMENT**
-15 °C ~ 54 °C



**PLAGE DE
CHAUFFAGE**
-30 °C ~ 24 °C



JUSQU'À
17 SEER2
9 HSPF2



**GARANTIE
RÉSIDENTIELLE**
12 ANS PIÈCES ET COMPRESSEUR



**GARANTIE
COMMERCIALE**
5/7 ANS PIÈCES ET COMPRESSEUR

TRUENORTH
POWERED BY GREE



TYPE DE SYSTÈME		THERMOPOMPE			
Modèle extérieur		WLUD36W/A-D(U)		WLUD60W/A-D(U)	
Modèles intérieurs		WLUD24AH2/A-D(U)		WLUD60W/A-D(U)	
DONNÉES DE PERFORMANCE DU SYSTÈME					
Capacité de refroidissement	Btu/h	24000 (12000 - 24000)		54000 (35000 - 54000)	
Capacité de chauffage	Btu/h	24000 (12000 - 30000)		54000 (35000 - 60000)	
SEER2 / EER2		17 / 12		15.8 / 10	
HSPF2 / COP		9 / 4.2		9 / 3.45	
Energy Star®		En attente		En attente	
Température de fonctionnement en mode refroidissement	°C (°F)	-15 - 54°C (5-130°F)			
Température de fonctionnement en mode chauffage	°C (°F)	-30 - 24°C (-22 -75°F)			
DONNÉES DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE		WLUD36W/A-D(U)		WLUD60W/A-D(U)	
Alimentation électrique	VAC	208-230V / 1Ph / 60Hz			
Niveau de pression sonore	dB(A)	62		62	
Tension de commande	VAC	24		24	
Dimensions extérieures (L x H x P)	in	37 x 32 1/4 X 18 1/8		39 3/8 X 53 5/8 X 14 1/2	
Poids net / brut	lbs	217 / 240		308 / 337	
Charge de réfrigérant - R410A	oz	148		220.5	
Charge additionnelle	oz/ft	0.32		0.32	
MANIPULATEUR D'AIR INTÉRIEUR		WLUD24AH2/A-D(U)		WLUD60AH2/A-D(U)	
Alimentation électrique	VAC	208-230V / 1Ph / 60 Hz			
Niveau de pression sonore	dB(A)	45		51	
Chauffage électrique (optionnel)	kW	5, 8, 10		10, 15, 20	
Débit d'air	CFM	940		1600	
Pression statique externe	In W.c.	0.4		0.4	
Déshumidification	p/thr	6.03		13.29	
Dimensions extérieures (L x H x P)	in	21 1/4 X 48 1/4 X 21 1/4		24 3/4 X 57 X 21 1/4	
Poids net / brut	lbs	156 / 169		202 / 218	
BLOC ÉVAPORATEUR INTÉRIEUR (A COIL)		WLCAT24F/NaA		WLCAT60H/NaA	
Dimensions extérieures (L x H x P)	in	17 1/2, 23, 21 1/4		24 1/2, 28 1/2, 21 1/4	
Poids net / brut	lbs	64 / 75		95 / 110	
TUYAUTERIE DE RÉFRIGÉRANT					
Dimension du circuit (liquide - gaz)	in	3/8 - 3/4			
Longueur préchargée de l'ensemble	ft	31			
Longueur des conduites (Min / Max)	ft	10 / 100			
Différence de hauteur maximale	ft	50			
GARANTIE LIMITÉE		12 ans en résidentiel, 5/7 ans en commercial - garantie pièces et compresseur sur les modèles enregistrés			

TRUENORTH
POWERED BY GREE

